

Produktdatenblatt

Egret Pro FX

Produktname	Egret Pro FX
Version	Street Legal 20 km/h
UVP	1.099 €
Artikelnummer	97270-GR
EAN	4260710548797
Farbe	Graphite Grey ●



Motorleistung	Max. 1.350 Watt Spitzenleistung, 34 Nm Drehmoment
Batterie	48 Volt, 17,5 Ah, 840 Wh, hochwertige Akkuzellen, Smart-BMS (Batterie Management System), Lithium-Ionen, IPX7 wasserbeständig
Geschwindigkeit	20 km/h in allen Fahrstufen (+ 10 % Toleranz), regelbar über Daumengasgriff
Fahrstufen	3 Fahrstufen mit unterschiedlicher Beschleunigung <ul style="list-style-type: none"> – Stufe 1 (Eco) – Stufe 2 (Tour) – Stufe 3 (Sport)
Reichweite	Bis zu 80 km
Federung	Hochwertige Federgabel vorne, Federweg: 20 mm
Fahrzeuggewicht	23,9 kg
Max. Zuladung	120 kg
Reifen	10" Luftreifen
Vorder- und Hinterradbremse	Hydraulische Scheibenbremsen (Brems Scheibendurchmesser 140 mm vorne und 120 mm hinten)
Frontlicht	40 Lux helles LED-Frontlicht
Rücklicht	COB-LED-Rücklicht mit Bremslichtfunktion und integriertem Kennzeichenhalter
Display	Helles LED-Farbdisplay
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> – Wasserbeständigkeit: gesamter Roller IPX5 und die Kernkomponenten wie Batterie und Controller IPX7 – Elektronische Wegfahrsperre (PIN-Code Abfrage) – Elektrische Hupe – Teilintegriertes Rahmenschloss (kompatibel mit dem Seilschloss Egret mate by tex-lock)
Ladegerät	54,6 V mit 3 A Ladestrom (Eingang AC 200-240V 50/60 Hz); Ladedauer 100% in 5,5 h
Faltmechanismus	Lenkrohrfaltung mit Zusatzsicherung
Rahmenmaterial	Magnesium
Ergonomie	<ul style="list-style-type: none"> – Höhenverstellbarer Lenker – Ergonomisch geformter, breiter und faltbarer Lenker, ergonomische Handgriffe – Geeignet für Personen von 1,2 m bis 2,05 m
Connectivity	Egret App für iOS und Android
Zusätzliche Features	<ul style="list-style-type: none"> – Faltbarer und höhenverstellbarer Lenker für kompakte Faltung – Intelligentes Felgendesign zum einfachen Wechseln der Reifen – Breite Schutzbleche – Rutschfestes und breit gummiertes Trittbrett – Zubehörhaken – Hochwertige Radlager verbaut
Abmessung	1,17 m x 0,62 m x 1,08 – 1,31 m
Lenkerhöhe (Trittbrett bis Lenker)	Von 0,87 m bis 1,10 m
Abmessung Trittbrett	0,46 m x 0,17 m
Abmessung gefaltet	1,08 m x 0,62 m x 0,43 m
Transportverpackung	1,14 m x 0,28 m x 0,45 m

